

APF®

ALL POLY FLOC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO

- Migliora la prestazione di filtrazione
- Rimuove le sostanze organiche e le impurità disciolte
- Rimuove i fosfati dall'acqua di balneazione

VANTAGGI UNICI

- **Acqua cristallina:** rimuove le particelle fino a 0.1 micron in combinazione con AFM®
- **Meno prodotti chimici:** riduce al minimo il consumo di cloro
- **Acqua sicura:** floccula le impurità disciolte e gli agenti patogeni resistenti al cloro
- **Aria più sana:** riduce i sottoprodotti volatili della disinfezione come i THM
- **Nessuna alga:** impedisce la crescita delle alghe in modo naturale e sostenibile

Certificato NSF 50

APF® è particolarmente raccomandato anche per il trattamento dell'acqua senza cloro.

DRYDEN AQUA

1 IL MIGLIOR COAGULANTE & FLOCCULANTE

APF® è un coagulante e flocculante multi-spettro e contiene una combinazione unica di 5 componenti attivi di flocculazione e coagulazione. Se utilizzato in combinazione con AFM®, APF® consente di filtrare particelle fino a 0.1 µ (micrometro, ossia 0.0001 mm). Il consumo di cloro e la formazione di sottoprodotti clorurati nocivi diminuiscono.

2 PER UNA BALNEAZIONE SANA

APF® è in grado di rimuovere più sostanze organiche di qualsiasi altro flocculante classico. Più sostanze organiche vengono filtrate, meno THM (cloroformio) possono formarsi. Con APF® vengono filtrati dall'acqua anche gli agenti patogeni resistenti al cloro, come i criptosporidi e la Giardia.

Coagulazione	Flocculazione	
Sostanze disciolte	particelle coagulate	Fiocchi caricati positivamente

3 IMPEDISCE LA CRESCITA DELLE ALGHE

APF® contiene anche NoPhos. NoPhos è un coagulante naturale che rimuove i fosfati disciolti nell'acqua. I fosfati sono nutrienti per alghe e batteri. APF® inibisce la crescita di questi organismi.

DOSAGGIO COSTANTE E AUTOMATICO

APF® deve essere dosato costantemente in piccole quantità. Utilizzare una pompa peristaltica e dosare 0.3 - 1 ml di APF® per m³ di acqua ricircolata.

Dosare APF® nel nostro miscelatore statico ZPM oppure dosare APF® immediatamente prima della pompa. Esempio: se la portata è di 10 m³/h, la dose di APF® è di 10 ml/h.

APF® è disponibile in taniche da 20 L.

Pompa a velocità regolata

APF® | ALL POLY FLOC — WWW.DRYDENAQUA.COM